

DISBON

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU)

pro výrobek Disbocret 515 Betonfarbe (barva na beton)

DIS-515-001189

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e
2. Číslo typu, várky nebo série nebo jiný znak za účelem identifikace stavebního výrobku podle článku 11, odstavce 4:
číslo várky: viz obal výrobku
3. Plánovaný účel použití od výrobce nebo plánované účely použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:
výrobek na ochranu povrchu - nátěrová vrstva
ochrana proti pronikání cizích látek (1.3)
regulace obsahu vlhkosti (2.2)
zvětšující se elektrický odpor (8.2)
4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:
DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt
5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena plněním úkolů podle článku 12, odstavce 2:
není nutné
6. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stability vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:
systém 2+ (pro použití v budovách a technických inženýrských stavbách)
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je registrován harmonizovanou normou:
EN 1504-2, systém 2+:
Notifikovaná osoba KIWA, institut pro výzkum polymerů, Quellenstraße 3, 65439 Flörsheim-Wicker, identifikační číslo 1119, prováděla prvotní inspekci závodu a vlastní kontroly výroby v závodě i průběžný dozor, hodnocení a posuzování vlastní kontroly výroby v závodě podle systému 2+ a vystavila tento dokument:
potvrzení o konformitě vlastní kontroly výroby v závodě
č. 1119-CPR-0711

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické hodnocení:
není nutné

9. Prohlášené vlastnosti:

EN 1504-2:

Výrobek se používá v systému na ochranu povrchu:

Disbocret OS 4 / C (505, 515),
který se skládá z těchto složek:
Disbocret 505 Feinspachtel (jemný tmel)
Disbocret 515 Betonfarbe (barva na beton)

Vlastnosti v systému výrobků Disbocret OS 4 / C (505, 515)

důležité znaky	vlastnosti	harmonizovaná technická specifikace
lineární smršťování	nedeklarováno	EN 1504-2:2004
koeficient tepelné roztažnosti	nedeklarován	
mřížkový řez	$\leq$ GT 2	
propustnost CO ₂	$S_D > 50$ m	
propustnost vodních par	třída I	
kapilární pohlcování vody a propustnost vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times h^{0,5}$	
odolnost proti změnám teploty	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$	
odolnost proti teplotnímu šoku	nedeklarována	
odolnost proti působení chemikálií	nedeklarována	
schopnost vyplňování trhlin	nedeklarována	
odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$	
reakce na oheň	třída E	
drsnost	nedeklarována	
umělé vystavení vlivu počasí	žádné viditelné vady	
antistatické chování	nedeklarováno	
přilnavost na mokřém betonu	nedeklarována	
nebezpečné látky	nedeklarovány	

¹⁾ Hodnota v závorkách nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle bodu 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce podle bodu 4.

Podpis za výrobce a jménem výrobce:

Jürgen Krichbaum, vedoucí úseku managementu výrobků

Ober-Ramstadt, 01. července 2013

podpis

.....
(podpis)

CE

1119

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-515-001189

EN 1504-2:2004

výrobek na ochranu povrchu - nátěrová vrstva
EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e

mřížkový řez	$\leq$ GT 2
propustnost CO ₂	s _D > 50 m
propustnost vodních par	třída I
kapilární pohlcování vody a propustnost vody	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \text{h}^{0,5}$
odolnost proti změnám teploty	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$
odtrhávací pokus za účelem posouzení přilnavosti	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$
reakce na oheň	třída E
umělé vystavení vlivu počasí	žádné viditelné vady

¹⁾ Hodnota v závorkách je nejmenší povolená hodnota pro každý odečet.

DISBON GmbH - sídlo: D-64372 Ober-Ramstadt - okresní soud Darmstadt HRB (obchodní rejstřík) 91502
jednatelé: Öcal Altinkum (předseda), Guido Cruysen
internet: www.disbon.de

CAPAROL