kompetence v oblasti ochrany
staveb od roku 1957

DISBON

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU)

pro výrobek Disbocret 507 MultiTec-Mörtel (malta)

DIS-507-002975

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
   EN 1504-3: ZA.1a

2. Číslo typu, várky nebo série nebo jiný znak za účelem identifikace stavebního výrobku podle článku 11, odstavce 4:
   číslo várky: viz obal výrobku

3. Plánovaný účel použití od výrobce nebo plánované účely použití stavebního výrobku podle aplikovatelné harmonizované technické specifikace:
   náhradní výrobek za beton na závažné statické i nestatické opravy
   manuálně nanesené malty (3.1)
   doplnění průřezu betonováním (3.2)
   nanášení betonu a malty stříkacím postupem (3.3)
   zvýšení překrývací vrstvy výztuže další vrstvou cementové malty nebo betonu (7.1)
   náhrada betonu s obsahem škodlivin nebo karbonátů (7.2)

   malta třídy PCC na závažné statické i nestatické opravy
   (na bázi hydraulického cementu)

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, odstavce 5:
   DISBON GmbH
   Roßdörfer Str. 50
   64372 Ober-Ramstadt

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena plněním úkolů podle článku 12, odstavce 2:
   není nutné

6. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stability vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:
   systém 4 (pro aplikace s minimálními požadavky na vlastnosti)

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je registrován harmonizovanou normou:
   není nutné

8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno evropské technické hodnocení:

není nutné

9. Prohlášené vlastnosti:

důležité znaky	**vlastnosti**	**harmonizovaná technická specifikace**
pevnost v tlaku	třída R1	EN 1504-3:2005
obsah chloridových iontů [1)]	≤ 0,05 %	
přilnavost	≥ 0,8 MPa	
blokované smršťování / bobtnání [2)]	≥ 0,8 MPa	
odpor proti karbonatizaci [1) 3)]	nedeklarován	
modul pružnosti	nedeklarován	
odolnost proti změnám teploty	nedeklarována	
drsnost	nedeklarována	
koeficient tepelné roztažnosti [4)]	nedeklarován	
kapilární pohlcování vody	nedeklarováno	
reakce při požáru	třída E	
nebezpečné látky	nedeklarovány	

1) jen u oprav betonu s výztuží
2) nepožaduje se, jestliže bylo provedena zkouška namáháním v důsledku teplotních změn
3) není nutné, jestliže systém na opravy zahrnuje systém OS včetně osvědčené ochrany proti karbonatizaci nebo jestliže je to malta PC (viz norma EN 1504-2)
4) jen pro polymerový beton (PC)

10. Vlastnosti výrobku podle bodů 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle bodu 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je odpovědný sám výrobce podle bodu 4.

Podpis za výrobce a jménem výrobce:

Jürgen Krichbaum, vedoucí úseku managementu výrobků

Ober-Ramstadt, 01. července 2013 podpis

.....

(podpis)

CE

DISBON GmbH
Roßdörfer Str. 50
64372 Ober-Ramstadt

09

DIS-507-002975

EN 1504-3:2005

náhradní výrobek za beton na závažné statické i nestatické opravy
EN 1504-3:ZA.1a

pevnost v tlaku	třída R1
obsah chloridových iontů	≤ 0,05 %
přilnavost	≥ 0,8 MPa
blokované smršťování / bobtnání	≥ 0,8 MPa
odpor proti karbonatizaci	Nedeklarován
modul pružnosti	Nedeklarován
reakce při požáru	třída E

DISBON GmbH - sídlo: D-64372 Ober-Ramstadt - okresní soud Darmstadt HRB (obchodní rejstřík) 91502
jednatelé: Öcal Altinkum (předseda), Guido Cruysen
internet: www.disbon.de

CAPAROL