DisboADD 260 Fugenprimer-S

Spojovací můstek pro hybridní lepidla a tmely na savých podkladech, jako je beton a zdivo

Popis výrobku


Účel použití	Základní nátěr pro hybridní tmely a lepidla DisboSEAL na savé podklady.
Balení / velikosti nádob	500 ml, 12 ks v kartonu
Skladování	V chladu, suchu ale ne na mrazu. Skladovatelnost 18 měsíců od data výroby v originálně uzavřeném obalu. Načaté nádoby nenechávejte otevřené a rychle je spotřebujte.

Zpracování

Vhodné podkladové materiály	Savé podklady jako beton, omítka a zdivo. Doporučuje se provést testy adheze.
Úprava podkladového materiálu	Povrch musí být námrazy, čistý, suchý, zbavený prachu, mastnoty a látek snižujících přilnavost.
Postup nanášení	Základní nátěr se nanáší neředěný v malé vrstvě hadrem.
Spotřeba	Vzhledem k rozdílné savosti různých podkladů nelze přesnou spotřebu určit. Základní pravidlo: Na 10 l tmelu je potřeba cca 0,5 l základního nátěru.
Vysychání / doba vysychání	Doba sušení 1 min při 20 °C
Upozornění	Na materiálech, které mohou snadno migrovat součásti do sousedního tmelu (např. dehet, bitumen atd.), nelze dosáhnout dostatečné přilnavosti.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje dibutylcíndilaurát. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje ethylacetrát, 2-propanol.
Likvidace	Tekuté zbytky materiálu odevzdejte ve sběrně starých barev/laků, zaschlé zbytky materiálu likvidujte jako stavební a demoliční odpad nebo jako komunální odpad nebo domovní odpad.
Podrobnější údaje	EU-limit pro obsah VOC tohoto výrobku (Kat. A/h): 750 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 740 g/l VOC.



Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: října 2022

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz