TECHNICKá INFORMACE

DisboADD 419 Verdünner/Reiniger für EP-Harze

Ředidlo/ čistič pro epoxidové pryskyřice na bázi rozpouštědel

Popis výrobku

Úvod	Ředidlo na bázi rozpouštědel pro epoxidové pryskyřice s vysokým obsahem pevných částic (typ total solid). Lze použít k ředění dle popisu v příslušných technických informacích. Používané tako jako čistič nástrojů používaných při zpracování dvousložkových epoxidových pryskyřic na bázi rozpouštědel s vysokým obsahem pevných částic (typ total solid).
Balení / velikosti nádob	10 l
Skladování	Skladujte na chladném a větraném místě a mimo dosah zdrojů tepla při teplotách +5 až +20 °C , chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním zářením. Nádoby udržujte uzavřené a vždy je skladujte v originálních nádobách. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a uložte tak, aby nemohlo dojít k náhodnému rozlití.
Technická data	■ Hustota: 0,9

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu nebo páry. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Obsahuje: xylem, 1-methoxypropan-2-ol, ethylbenzen, butan-1-ol. Pro profesionální/průmyslové aplikace.
Likvidace	Recyklujte pouze prázdné obaly. Nepoužitý materiál vyžaduje speciální zacházení, aby byl bezpečně zlikvidován, nepatří do domovního odpadu. Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nesmí se dostat do kanalizace ani do životního prostředí.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Obsah VOC v souladu se směrnicí 2004/42 / ES: Tento výrobek obsahuje max 890 g/l.
Kód Gis	M-VM04



CAPAROL

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: července 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz