TECHNICKá INFORMACE

DisboADD 499 Verdünner/Reiniger für PU-Harze

Ředidlo a čistič nástrojů používaných při zpracování materiálů na bázi polyuretanových pryskyřic.

Popis výrobku

Úvod	Ředidlo a čistič nástrojů používaných při zpracování polyuretanových pryskyřic, jakož i DisboCOR 493 SpeedColor. Lze použít k ředění dle popisu v příslušných technických informacích.
Balení / velikosti nádob	10 l
Skladování	Skladujte 12 měsíců na chladném a větraném místě a mimo dosah zdrojů tepla při teplotách +5 až +20 °C, chraňte před mrazem, teplem a přímým slunečním zářením. Nádoby udržujte uzavřené a vždy je skladujte v originálních nádobách. Otevřené nádoby pečlivě uzavřete a uložte tak, aby nemohlo dojít k náhodnému rozlití.
Technická data	■ Hustota: 0,9

Zpracování

Spotřeba	V závislosti na použití: k čištění nástrojů nebo ředění jiných produktů – viz technické listy příslušných produktů.

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Nebezpečí: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. V případě požáru: K uhašení použijte písek, suchou chemikálii nebo pěnu odolnou alkoholu. Uniklý produkt seberte. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje: solventní nafta (ropná), lehká aromatická; nízkovroucí benzínová frakce – nespecifikovaná, n-butyl-acetát. Pro profesionální/průmyslové aplikace.
Likvidace	Recyklujte pouze prázdné obaly. Nepoužitý materiál vyžaduje speciální zacházení, aby byl bezpečně zlikvidován, nepatří do domovního odpadu. Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nesmí se dostat do kanalizace ani do životního prostředí.
Mezní hodnota EU pro obsah látek VOC (těkavých organických sloučenin)	Obsah VOC v souladu se směrnicí 2004/42 / ES: Tento výrobek obsahuje max 870 g/l.



CAPAROL

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz