# DisboADD 8255
# Farbchips 1 - 2 mm

Plastové designové vločky pro individuální povrchové úpravy podlah

## Popis výrobku

| | |
|---|---|
| Účel použití | Vícebarevné designové vločky na podlahy pro individuální povrchové úpravy, pro optické rozbití velké plochy a maskování nerovností v ploše. |
| Materiálová báze | Barevné designové vločky na podlahy odolné povětrnostním vlivům |
| Balení / velikosti nádob | Karton 1 kg |
| Barevné odstíny | Standardní vícebarevné odstíny: Granit weiss = bílá žula, Granit hell = světlá žula, Granit beige = béžová žula, Granit dunkel= tmavá žula, Granit schwarz = černá žula. |

## Zpracování

| | |
|---|---|
| Vhodné podkladové materiály | Čerstvě nanesené, hladké podlahové nátěry na bázi epoxidové pryskyřice, polyuretanové pryskyřice, polyaspartické pryskyřice nebo polymethylmethakrylátu (PMMA). Před rozprášením barevných chipsů je případně třeba provést odvzdušnění hrotovým nivelačním válečkem. Před aplikací musí být nátěr ještě čerstvý otevřený - nesmí se už začít tvořit na povrchu nátěru vysychající škraloup, jinak nebude dosaženo dostatečné přilnavosti. Vhodné pro všechny podlahové nátěry Disbon. |
| Poměr mísení | Všechny barevné odstíny lze míchat v libovolném poměru. |
| Postup nanášení | Barevné chipsy rozprašujte ručně nebo pomocí rozprašovací nádobky ve stylu cukřenky nebo použijte rozprašovací pistole na stlačený vzduch (otvor 10 mm) při tlaku přibližně 2 bary. Pro rovnoměrné rozprostření chipsů vždy aplikujte pod úhlem směrem nahoru (úhel s podlahou cca 45) a používejte krouživé pohyby. Pro menší plochy lze také použít cedník s dostatečnou velikostí otvorů.<br><br>Při ručním sypání rozhazujte malé množství do vzduchu a nechte je dopadat na povrch. Pro dosažení jednotného vzhledu se vyhněte shlukování materiálu. Pokud je podlaha zakončena soklem na stěně, nejdříve proveďte aplikaci na svislé plochy, potom přetřete nechtěné shluky na vodorovné podlaze v blízkosti svislých ploch a potom proveďte aplikaci na plochu. |
| Spotřeba | Pro dosažení otevřeného dekorativního vzhledu: cca 20 g/m². |
| | Vyšší spotřeba může v závislosti na barevném odstínu vést k nerovnoměrnému vzhledu povrchu a nežádoucímu překrývání barevných vloček. Při aplikaci designových vloček platí pravidlo „méně je více“. Je třeba dodržet stejný styl rozprašování po celém povrchu. Aplikaci vloček by měla provádět konzistentně pouze jedna osoba, která dodrží v ploše stejný styl aplikace. |



## Pokyny

| | |
|---|---|
| Prosím pozor (stav v době tisku) | Uchovávejte mimo dosah dětí.<br>V případě zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou.<br>Zabraňte vniknutí do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. |
| Likvidace | Recyklujte pouze zcela prázdné obaly. Nezpracované zbytky materiálu zlikvidujte jako směsný stavební a demoliční odpad. |
| Podrobnější údaje | Při zpracování materiálu je nutné dodržovat zásady BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci). |
| Servisní středisko pro zákazníky | Caparol zákaznická podpora:<br>Tel.: +420 224 324 123<br>E-Mail: info@caparol.cz<br>www.caparol.cz |

**Technická informace · vydání: května 2026**

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

**Caparol Czechia s.r.o.** • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz