DisboADD 944

Quarzsandmischung 0,7 - 1,2

Kalcinovaný křemičitý písek 0,7 - 1,2 mm

Popis výrobku

Účel použití	Krystalický křemičitý písek sušený ohněm. Speciálně odstupňovaná frakce od 0,7 do 1,2 mm pro výrobu epoxidových nátěrů plněných pískem.
Vlastnosti	Velikostt zrna 0,7 - 1,2 mm. Několikrát promyto. Proseto. Kalcinováno. Obsahuje >99 % oxidu křemičitého.
Balení / velikosti nádob	Vícevrstvý papírový pytel 25 kg
Barevné odstíny	světle béžová
Skladování	Na suchém místě na paletách.

Zpracování

Postup nanášení	Záleží na účelu a produktu, se kterým bude použit. Při použití křemičitého písku dodržujte technické informace produktu, se kterým bude použit.
Spotřeba	Viz technické informace k produktu použitému s křemičitým pískem.

Pokyny

Likvidace	Zbytky materiálu lze recyklovat jako směsný stavební nebo demoliční odpad nebo jako domovní odpad.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: července 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.