DisboADD 947 Slidestop

Mikrokuličky z pevného skla jako protiskluzová přísada do podlahových nátěrů.

Popis výrobku

Úvod

Protiskluzová přísada do vrchních uzavíracích podlahových nátěrů. Výhodou skleněných kuliček je snadná aplikace válečkem, což u křemičitého písku není zajištěno, protože nemá kulatý tvar.

Vlastnosti

Existují 3 varianty produktu podle velikosti skleněných kuliček:

- Fine (75 - 150 µm): pro jemnější, méně abrazivní textury a pro nátěry podlahovými materiály s malou tloušťkou vrstvy, kde nelze použít větší zrnitost, protože by tam větší skleněné kuličky nedržely. Vhodné např. pro DisboFLOOR W 400, 404, DisboPUR W 458, DisboPOX W 447 a DisboPOX W 442. Obvykle lze dosáhnout protiskluzu až R10.
- Medium (180 - 300 µm): pro střední abrazivní textury a pro nátěry s větší tloušťkou vrstvy.
- Rough (250 - 420 µm): pro hrubé abrazivní textury a pro nátěry s větší tloušťkou vrstvy, např. DisboFLOOR 446. Obvykle lze dosáhnout protiskluzu až R11.

Balení / velikosti nádob

1 kg

Skladování

Skladování bez časového omezení v originálním neotevřeném obalu, uchovávejte v chladu při teplotě +5 až +20 °C, na suchém, dobře větraném místě, mimo dosah zdrojů tepla a přímého slunečního záření.

Technická data

- Hustota: 2,6

Zpracování

Postup nanášení

Přípravek přidejte v koncentraci 3 – 5 % do podlahového nátěru ve finální vrchní vrstvě, důkladně promíchejte a naneste válečkem s krátkým vlasem. Pravidelně průběžně promíchávejte a kontrolujte, zda se skleněné kuličky neusazují na dně nádoby. Pro dosažení konzistentního protiskluzového efektu zajistěte nanášení tenké vrstvy. Drsnost suché vrstvy a hodnota dosaženého protiskluzu závisí na množství přidaného přípravku DisboADD 947 a na tloušťce nanesené vrstvy.

Není určeno pro podlahy s protiskluzem vyšším než R11, kde je nutné použít hrubší křemičitý písek aplikovaný s přesypem a uzavřený finální krycí vrstvou.

CAPAROL

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)	Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
Likvidace	Odstraňte obsah a obal v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy. Nesmí se dostat do kanalizace ani do životního prostředí.
Servisní středisko pro zákazníky	Caparol zákaznická podpora: Tel.: +420 224 324 123 E-Mail: info@caparol.cz www.caparol.cz

Technická informace · vydání: května 2026

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.

Caparol Czechia s.r.o. • Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 • Internet: www.caparol.cz • E-Mail: info@caparol.cz