Synthesa Chemie
Ges.m.b.H. (spol. s r.o.)
4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 - 31
FN (číslo v obch. rejstříku) 75787 g/HG (obchodní soud) Linec
DVR (rejstřík zpracování dat) 0048739
ARA: zbavení povinnosti likvidace odpadů č. 293
e-mail: office@synthesa.at

Prohlášení o vlastnostech

podle přílohy č. III vyhlášky č. 305/2011 (EU) o stavebních výrobcích

Č. DoP	CE1320/V.0004
Název výrobku	Capatect MK-Kratzputz
Harmonizovaná norma	EN 998-1 : 2016
Účel použití	šlechtěná malta pro vnější / vnitřní omítky
Výrobce	Synthesa Chemie Ges.m.b.H. 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 - 31
Systém(y) hodnocení a kontroly stability vlastností	systém 3 (reakce na oheň) Systém 4 (ostatní vlastnosti)
Notifikovaná osoba	IBS Linz - identifikační číslo: 1322

Prohlášené vlastnosti

EN 998-1 : 2016 ZA.1.1		
hlavní znaky	**Vlastnosti**	**harmonizovaná technická specifikace**
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2016
Kapilární absorpce vody	W_c 2	EN 998-1:2016
propustnost vodních par	V2 - střední	EN 998-1:2016
Přídržnost	≥ 0,5 N/mm_2, porušení B	EN 998-1:2016
tepelná vodivost	lambda 10, dry 0,44 W/(m.K) (tabulková průměrná hodnota, P = 50 %)	EN 998-1:2016
Trvanlivost omítek mimo jednovrstvých fasádních omítek	NPD	EN 998-1:2016
Obsah nebezpečných látek	NPD	EN 998-1:2016

EN 998-1 : 2016 ZA.1.2		
hlavní znaky	**Vlastnosti**	**harmonizovaná technická specifikace**
Reakce na oheň	A1	EN 998-1:2016
Kapilární absorpce vody	W_c 2	EN 998-1:2016
propustnost vodních par	V2 - střední	EN 998-1:2016
Přídržnost	≥ 0,5 N/mm_2, porušení B	EN 998-1:2016
tepelná vodivost	lambda 10, dry 0,44 W/(m.K)	EN 998-1:2016

	(tabulková průměrná hodnota, P = 50 %)	
Obsah nebezpečných látek	NPD	EN 998-1:2016

Vlastnosti omítky Capatect MK-Kratzputz odpovídají vlastnostem podle výše uvedené tabulky.

Místo: Perg
Datum vystavení: 18.9. 2020

Tento dokument byl sestaven elektronicky a je platný i bez podpisu.
(vedení společnosti)