CapaSol RapidGrund

Technické údaje

Specifické použití	Nátěrové hmoty na vodní bázi
Hustota	1,04 g/cm3

Složení

Kód produktu/GISCODE	M-SK01/BSW10
Konzervační prostředek	není součástí dodávky
Obsah VOC podle směrnice 2004/42/ES	< 0.1 % < 1 g/l
Obsah VOC LEED [méně vody]	< 1 g/l
Bez rozpouštědel a změkčovadel podle VdL- RL 01	ano
Ředitelný vodou podle 2004/42/ES (Decopaint)	ano
Olovo, kadmium, chrom VI *	není součástí dodávky
SVHC >0,1 % - látky vzbuzující mimořádné obavy	není součástí dodávky
Obavy (* není součástí receptu)	

Ekologická pečeť

Splňuje požadavky na VOC podle	RAL-UZ 102 (Modrý anděl - barvy na stěny)

Certifikace budov - DGNB

Vhodnost pro kritérium DGNB ENV 1.2 (verze systému 2018 a 2015)

Ne.	Místo použití	Typ výrobku	Analyzované látky / Aspekty	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Nátěry na převážně minerálních podkladech v interiérech, stejně jako na tapetách, rouna, sádrokartonu atd. Neuvažují se povrchy podlah se zvláštními požadavky na odolnost (např. systémy OS) a dopravní cesty, jako jsou podzemní garáže, příjezdové cesty apod	Jedná se o dekorativní barvy, základní nátěry, dekorativní vyrovnávací hmoty (včetně Q-stěrky) a hloubkové nátěry, podlahové nátěry bez zvláštních požadavků na odolnost, lazury na beton	VOC / SVOC	Ano	Ano	Ano	Ano

Certifikace budov - LEED

Test AgBB	prošel
Limitní hodnota formaldehydu <10 µg/m³ (28d)	Požadavky splněny
Recyklovaný obsah	není součástí dodávky
Místo výroby	DAW SE Ulice Roßdörfer 50 DE-64372 Ober-Ramstadt

Certifikace budov - systém hodnocení NaWoh

Systém hodnocení udržitelnosti Bytová výstavba (NaWoh) v3.1	vhodné

Tento datový list byl sestaven na základě nejnovějších technologií a našich zkušeností. Vzhledem k různorodým požadavkům na certifikaci budov však není kupující/uživatel zbaven povinnosti zkontrolovat na vlastní odpovědnost naše posouzení z hlediska jeho vhodnosti pro zamýšlený certifikační systém a jeho příslušné požadavky. Tento datový list je platný pouze ve své nejnovější verzi a ve spojení s aktuálními technickými informacemi a bezpečnostním listem. V případě potřeby zkontrolujte aktuálnost této verze na naší domovské stránce.

Caparol Farben Lacke GmbH - Roßdörfer Straße 50 - DE-64372 Ober-Ramstadt - Telefon +496154710 - Fax +4961547170222 - www.caparol.de - info@caparol.de