Synthesan Isolierspray

Bezvodý, rychle izolující základní nátěr pro vnitřní i vnější použití.

Popis výrobku

Účel použití	Synthesan Isolierspray je rychlé řešení skvrn od kouře, sazí, nikotinu, jakož i zbytků vosků, mastných skvrn, skvrn po pastelkách, nebo zaschlé okraje skvrn po vodě na omítce, betonu, dřevu, a mnoha dalších podkladech.
Vlastnosti	rychleschnoucí bílý lze universálně přetírat dobře překrývá skvrny není citlivý na mráz okamžité použití pro vnitřní i vnější použití rychlý izolační účinek
Materiálová báze	Kopolymer akrylových pryskyřic na rozpouštědlové bázi
Balení / velikosti nádob	400 ml
Barevné odstíny	Bílý
Stupeň lesku	Lesklý
Skladování	V chladu, chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

Zpracování

Příprava materiálu	Materiál je připraven k použití. Před aplikací nádobku protřepejte.
Postup nanášení	Křížový nástřik ze vzdálenosti 20 – 25 cm. Překrývaná skvrna může být podle své intenzity viditelná, další nátěr barvou ji ale překryje. Suchý film lze přetírat všemi běžnými nátěrovými hmotami z produkce společnosti Caparol. Před použitím dobře promíchejte a nechte nádobu ohřát na teplotu místnosti.
Postup nanášení jednotlivých vrstev	Podle potřeby jedna nebo více vrstev. Musí být viditelný bílý film.
Spotřeba	Cca 70 – 80 ml/m^2 na jeden pracovní krok. Spotřebu ovlivňují vlastnosti podkladu.
Podmínky při zpracování	Lze nanášet i při teplotách pod bodem mrazu. Podklad musí být suchý a bez vysrážené nebo zmrzlé vlhkosti (jinovatky). Nepoužívejte na přímém slunečním světle, za deště, mlhy nebo silného větru.
Vysychání / doba vysychání	Při 20 °C a 60% relativní vlhkosti lze přetírat cca po 10 minutách. Dobu schnutí ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu.



CAPAROL

Pokyny

Bezpečnostní pokyny a doporučení (stav v době tisku)

Nebezpečí

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte páry/ aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

Likvidace

Likvidujte podle místních předpisů jako nebezpečný odpad. Zabraňte uvolnění do kanalizace, vody nebo půdy. Kód odpadu 08 01 11.

Servisní středisko pro zákazníky

Caparol zákaznická podpora:
Tel.: +420 224 324 123
E-Mail: info@caparol.cz
www.caparol.cz

Technická informace · vydání: ledna 2023

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.